

Машины и приспособления, разработанные для предприятий ТЭК

Приспособления изолировочные ручные для ленточной изоляции трубопроводов

Марка изделия	Диаметры трубопроводов, мм	Масса, кг	Габаритные размеры, мм	Ширина рулона пленки, мм	Кол-во шпуль	Производительность, м/час
"ВЬЮН-219"	57-219	30	1220 x 1220 x 800	70 - 150	2 или 3	до 100
"ВЬЮН-325"	89-325	35	1300 x 1300 x 900	70 - 220	2	до 100
"ВЬЮН-325"*	89-325	40	1300 x 1300 x 900	70 - 150	3	до 75
"ВЬЮН-426"	219-426	45	1400 x 1400 x 1000	70 - 220	2 или 3	до 75
"ВЬЮН-820"	530-820	65	2250 x 2150 x 1100	70 - 220	2 или 3	до 65
"ВЬЮН-1020"	820-1020	80	2250 x 2150 x 1100	70 - 220	2 или 3	до 65
"ВЬЮН-1420"	1020-1420	90	2250 x 2150 x 1100	70 - 220	2 или 3	до 65

Машины изолировочные для ленточной изоляции трубопроводов

Марка изделия	Диаметры трубопроводов, мм	Масса, кг	Габаритные размеры, мм	Ширина рулона пленки, мм	Кол-во шпуль	Производительность, м/час
"МИГ-219"	57-219	60	800 x 700 x 700	70 - 150	2 или 3	до 400
"МИГ-325"	89-325	65	900 x 800 x 800	70 - 220	2	до 400
"МИГ-325"*	89-325	70	900 x 800 x 800	70 - 150	3	до 300
"МИГ-426"	219-426	80	1000 x 900 x 900	70 - 220	2 или 3	до 250
"МИГ-530"	325-530	87	1000 x 900 x 900	70 - 220	2 или 3	до 200
"МИГ-820"	530-820	120	1000 x 900 x 900	70 - 220	2 или 3	до 150

Машины очистные для наружной зачистки труб

Марка изделия	Диаметры трубопроводов, мм	Масса, кг	Габаритные размеры, мм	Количество щеток	Производительность, м/час
"МАЛЫШ-219"	57-219	55	800 x 450 x 450	8 шт.	до 300
"МАЛЫШ-325"	89-325	60	900 x 650 x 650	8 шт.	до 250
"МАЛЫШ-426"	219-426	79	1000 x 900 x 900	8 шт.	до 200
"МАЛЫШ-530"	325-530	83	1000 x 950 x 950	8 шт.	до 150
"МАЛЫШ-820"	530-820	120	1000 x 950 x 950	10-12 шт.	до 100

В машинах и приспособлениях предусмотрена регулировка:

- усилия натяжения пленки
- усилия прижатия щеток

На машины установлены двигатели

HONDA- GX 120 RHQ4